

WOLF COOLANT G11 GREEN -17°C

25/09/2026
50157

Motorlarda kullanım için geliştirilmiş etilen glikol bazlı, seyreltilmiş bir soğutucu sıvıdır. İnorganik Asit Teknolojisine (IAT) sahip inhibitör kullanır. Nitrit, amin ve fosfat (NAP) içermez, borat ve silikat içerir. Bu gelişmiş teknoloji, kalitesiz ürünlerde karşılaşılan silika jeli oluşumunu önler. Kullanıma hazır bir çözüldür.

UYGULAMALAR

Alüminyum alaşımlarından üretilenler dâhil olmak üzere tüm motorlarda sıcak havalarda kullanım için formüle edilmiştir. Özellikle bunlarda kurşun lehim kullanıldığı için bakır/pirinç radyatörlere ve ısıtma peteklerine sahip soğutma sistemleri için en iyi seçenektir. Donmaya karşı -17°C'ye kadar bir korumaya sahip olarak açık veya kapalı tür soğutma devreleri (taşıtlar ve ısıtma) için uygundur. Kullanıma hazır bir çözüldür ve tüm yıl boyunca kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Donma önleyici özellikler: düşük sıcaklıkta yüksek performans
Korozyon önleyici özellikler: yüksek düzeyde korozyon koruması
Sistem koruması: yüksek düzeyde ısı transferi ve dağılımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

AFNOR	NF R 15-601	FORD	SSM-97B9102A
ASTM	D3306	GM	B 0400240
ASTM	D4985	GME	13368
BS	6580	MAN	324 NF
POLISH STANDARD	PN-C-40007	MB	325.0
SAE	J1034	MTU	MTL 5048
BMW	N600.69.0	SAAB	690 1599
DAVID BROWN	DBL-7700	SCANIA	S28917.3
DTFR	29C100	SCANIA	TB 145
FIAT	55523/1	VW	TL 774-C (G11)

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
pH	ASTM D1287		8.1
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.054
Renk	VISUAL		GREEN
Donma noktası (refracto)	ASTM D3321	°C	-17
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	66.0

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız