

WOLF ELECTRUM COOLANT

14/04/2025
65340

Deze kwalitatief hoogwaardige 'lobrid' batterijkoelvloeistof op MEG-basis combineert de organische additieventechnologie (OAT) met minerale (silicaat) corrosieremmers.

TOEPASSINGEN

Deze Si-OAT batterijkoelvloeistof is speciaal ontwikkeld om de koelsystemen van aluminium en aluminiumlegeringen in moderne voertuigen met een verbrandingsmotor te beschermen.

KENMERKEN

Eigenschappen van antivries: Superieure prestaties bij lage temperaturen.
Corrosiewerende eigenschappen: Uitstekende bescherming tegen corrosie.
Complete systeembescherming: Uitstekende warmteoverdracht en dispersie.

SPECIFICATIES

ASTM	D3306	ASTM	D6210
ASTM	D4985	SAE	J1034

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Kleur	VISUAL		VIOLET
Vriespunt	ASTM D1177	°C	-36
ELECTRIC CONDUCTIVITY (25°C)	ASTM D1125	µS/cm	2300
Vriespunt (refracto)	ASTM D3321	°C	-36

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.