

WOLF ESSENTIAL

CI-4/SL 15W40

06/07/2026
75702

Dieses Motoröl erfüllt die wichtigsten ACEA- und API-Anforderungen für Hochleistungsmotoren. Es vereint verschleißmindernde und Reinigungseigenschaften in einem Schmierstoff. Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.

ANWENDUNGEN

Geeignet für alle modernen Euro-II-, -III- und einige Euro-IV-Dieselmotoren von Schwermaschinen, was es zu einem großartigen Schmierstoff für die Wartung gemischter Fuhrparks macht.

MERKMALE

Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	A3/B4	API	Freigabe CI-4/SL
ACEA	E7	DTFR	15B110
API	CG-4	MB	229.1
API	CH-4		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95.7
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		145
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	225

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

