

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

20W CF-4/SG

Cette huile minérale universelle de grande qualité convient aux moteurs diesel [à turbocompresseur ou à aspiration naturelle] et aux moteurs à essence, dans toutes les conditions climatiques froides.

APPLICATIONS

Cette huile est particulièrement recommandée pour les moteurs diesel réparés, le matériel de travaux publics et les parcs mixtes de camions et de voitures. Elle peut également servir comme huile hydraulique [p. ex. Caterpillar].

FONCTIONNALITÉS

Protection du moteur: garantit un haut niveau de propreté du moteur

SPÉCIFICATIONS

ACEA	E2/E1	MAN	270
API	CF-4/SG	MB	227.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03A
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 06A
CATERPILLAR	T0-2	ZF	TE-ML 07D

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	55.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.1
Indice de viscosité	ASTM D2270		116
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.88
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

