

WOLF GUARDTECH 10W CF-4/SG

14/04/2025
21201

Wysokiej jakości uniwersalny olej mineralny odpowiedni do silników wysokoprężnych (z doładowaniem lub wolnossących) i silników benzynowych pracujących w chłodnych warunkach klimatycznych.

ZASTOSOWANIA

Olej ten jest szczególnie zalecany do stacjonarnych silników wysokoprężnych wykorzystywanych podczas prac drogowych oraz do mieszanych flot pojazdów ciężarowych i sprzętu ciężkiego. Może być także stosowany jako olej hydrauliczny (np. Caterpillar).

CECHY

Całkowita ochrona silnika: bardzo wysoka czystość silnika

SPECYFIKACJA

ACEA	E2/E1	MAN	270
API	CF-4/SG	MB	227.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03B
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 05K
CATERPILLAR	TO-2		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	33.4
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.1
Indeks lepkości	ASTM D2270		132
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-36
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.88
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	212

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

