

WOLF CORS COMBI 10W30 LA

14/04/2025
3500

Высокоэффективный состав, созданный специально для смазки строительного и сельскохозяйственного оборудования, а также техники для гражданского строительства. Масло обеспечивает значительную экономию топлива и охватывают широкую область применения, включая двигатели, гидравлические системы, механические трансмиссии и трансмиссии Powershift.

ПРИМЕНЕНИЕ

Использование в двигателе: данное масло рекомендуется использовать для смазки дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации и автомобилей с сажевым фильтром и без него. Оно соответствует требованиям новейших технологий двигателей с системами контроля уровня выбросов Stage IIIB, Stage IV Final и Tier 4i, Tier 4 Final, а также более ранних поколений (Stage I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3). Коробки передач, Powershift или механические, вал отбора мощности. Гидравлические системы сельскохозяйственных тракторов и внедорожного оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и устойчивость к окислению: проверенная защита важных деталей
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E9/E7/E5	ZF	TE-ML 07D
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4		
API	GL-4/SAE30		
ISO	VG 46(After 100h)/HV		
JASO	DH-1/DH-2		
JCMA	HK 46W(extend.drain)		
ALLISON	C4		
CASE	MS1230		
CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a		
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30		
CATERPILLAR	TO-4 (SAE10W,30)		
CUMMINS	CES 20081/78/77/76		
DEUTZ	DQC-III-10/10LA		
GLOBAL	DHD-1		
KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30		
KOMATSU	HO-46 (HV)		
MACK	EO-O Premium Plus		
MAN	M3275-1/M3575		
MTU	Oil Category 2 / 2.1		
RENAULT	RLD-2/RLD-3		
VOLVO	VDS-3/VDS-4		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	74.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		153
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5800
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	224

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

