

WOLF ESSENTIAL CI-4/SL 15W40

13/11/2025
75702

Tämä moottoriöljy täyttää raskaan käytön moottoreita koskevat huipputason ACEA- ja API-vaatimukset. Siinä yhdistyvät yhdessä voiteluaineessa kulumisen vähentämis- ja puhdistusominaisuudet. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOhteet

Sopii kaikkiin nykyaikaisiin raskaan kaluston Euro II- ja III-dieselmoottoreihin sekä joihinkin Euro IV -dieselmoottoreihin. Siksi se on erinomainen voiteluaine sekakaluston huoltamiseen.

OMINAISUUDET

Moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

API	approval CI-4/SL	API	CH-4
API	CG-4	MB	229.1

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95.7
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		145
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	225

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

