

# CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W40 ESTER

Ця синтетична суміш містить революційну технологію присадок і базові оливи на основі ефіру. Це мастило підвищує продуктивність двигуна та повністю захищає змащені деталі. Ця потужна формула охоплює значну частку ринку мотоциклів завдяки її інноваційним властивостям.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива для мотоциклетних чотиритактних двигунів відповідає найвищим стандартам API SN, SM, SL, SJ, SH і SG. Вона перевищує вимоги, установлені різними виробниками.

## ОСОБЛИВОСТІ

Покращена продуктивність двигуна, трансмісії та гідравлічної муфти.: Покращена продуктивність двигуна, трансмісії та гідравлічної муфти.

Рекомендований продукт для подорожей та щоденних поїздок.: Рекомендований продукт для подорожей та щоденних поїздок.

Полегшене керування рідинами.: Полегшене керування рідинами.

## SPECIFICATION LEVEL

API SN JASO approval MA2

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест   | Метод      | Міра               | Середні показники |
|--|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.854             |
| Кінематична в'язкість при 40°C                     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 95                |
| Кінематична в'язкість при 100°C                    | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 14.9              |
| Індекс в'язкості                                   | ASTM D2270 |                    | 165               |
| V.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.3               |
| Температура застигання                             | ASTM D6892 | °C                 | -45               |
| Колір  | VISUAL     |                    | RED               |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

