

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C2 EXTRA

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості. Цю високопродуктивну моторну оливу з низькою в'язкістю спеціально розроблено, щоб забезпечити найвищий рівень економії палива і найнижчий рівень викидів CO₂.

ЗАСТОСУВАННЯ

Особливо рекомендовано для бензинових і дизельних двигунів Peugeot і Citroën, оснащених дизельними сажовими фільтрами, які потребують специфікації PSA B71 2290 найновішої версії за 2018 рік. Більшість японських ВОО, включно з компаніями Toyota, Honda, Subaru і Nissan.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна

Економія палива: нижче споживання палива та менший рівень викидів CO₂

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист систем нейтралізації вихлопних газів

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C2	PSA	B71 2290-2021
API	SN/CF	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S1		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	60.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		169
V.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Температура займання COC	ASTM D92	°C	228

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

