

WOLF GUARDTECH 15W50 SL/CF

21/05/2025
14138

Це напівсинтетичне мастило, створене на основі ретельно відібраних базових олив високого ступеня очищення. Ця олива вирізняється гарною ефективністю за вищих температур і стійкістю до старіння. Допрацьований склад забезпечує оптимальну чистоту двигуна за будь-яких умов. Ця олива захищає каталізатор і забезпечує оптимальний захист двигуна.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу спеціально розроблено для змащування всіх 4-тактних бензинових або дизельних двигунів, з турбонагнітачем або без нього. Відповідає останнім нормам виробників.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: надійний захист і чистота двигуна

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B3-16	API	SL/CF
ACEA	A3/B4	MB	229.1

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	134
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		150
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
В'язкість CCS при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.03
Температура займання COC	ASTM D92	°C	225

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

