WOLF UNIVERSAL 2T BIO

25/09/2026
1915

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Öljy sopii vesijäähdytteisille, erittäin tehokkaille kaksitahtisille bensiinimoottoreille, ja sitä voidaan käyttää myös ilmajäähdytteisissä moottoreissa. Biohajoava yleisöljy sopii koneisiin, joissa käytetään polttoaineen ja öljyn sekoitusta tai joissa on erillinen öljysäiliö. Tuote sekoittuu helposti polttoaineeseen ja suojaa ruosteelta ja kuona-aineilta.

KÄYTTÖKOHTEET

Öljy soveltuu kaikkiin vesijäähdytteisiin kaksitahtibensiinimoottoreihin sekoitussuhteella 2 % (1/50) ja 1 % (1/100) ja täyttää valmistajien ja kilpailuohjeiden vaatimuksen. Tuote sopii perämoottoreihin, vesiskoottereihin, cross-/trial-pyöriin sekä ULM-laitteisiin.

OMINAISUUDET

Moottorin suojaus: korkeatasoinen moottorin puhtaus ja kestävyys
Biohajoavuus: edistää tehokasta biologista hajoamista

LUOKITUKSET

API	TC+	NMMA	TC-W3
CEC	L-33-A-93		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	49.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		166
B.N. (HCLO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	102
Väri	VISUAL		Blakish green
Biodegradability	CEC-L-33-A-93	%	82.0

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV