

WOLF ECOTECH 10W30 SP/RC G6

30/01/2026
16156

Graças à sua viscosidade mais baixa e excepcional fluidez, este óleo diminui de forma significativa o desgaste e garante poupança de combustível e uma redução nas emissões de CO₂. O pacote de aditivos reduz a fuligem e a formação de depósitos, mantendo o motor limpo.

APLICAÇÕES

Este produto foi especificamente desenvolvido para cumprir os requisitos exigentes da mais recente norma ILSAC GF-6 A, em que a economia de combustível e redução de CO₂ são importantes. Proporciona o desempenho necessário para a maioria dos recentes requisitos dos automóveis de passageiros a gasolina norte-americanos e asiáticos.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo
Economia de combustível: economia de combustível e redução de CO₂ superiores
Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas

ESPECIFICAÇÕES

API	SN Plus	ILSAC	GF-5
API	SN/RC	ILSAC	GF-6A
API	SP	CHRYSLER	MS 6395
API	SP/RC	GM	6094M

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	64.2
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.6
Índice de viscosidade	ASTM D2270		155
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.