

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD

W pełni syntetyczny środek smarny oparty na starannie wyselekcjonowanych olejach bazowych bardzo wysokiej jakości, spełniający najbardziej rygorystyczne standardy określone dla dużych samochodów ciężarowych. Zawiera najnowszy modyfikator tarcia, który obniża zużycie paliwa.

ZASTOSOWANIA

Zalecany jest do silników Euro V i większości silników Euro VI. Zapewnia doskonałą zgodność z wszystkimi systemami i urządzeniami do oczyszczania spalin (EGR, SCR, DPF itp.) w połączeniu z paliwem o niskiej zawartości siarki (maks. 50 ppm).

CECHY

Ochrona systemów oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie

Oszczędność paliwa: mniejsze zużycie paliwa i emisja CO₂

Pełna ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika

SPECYFIKACJA

ACEA	E4-16	VOLVO	VDS-4
ACEA	E6-16		
ACEA	E7-16		
ACEA	E9-16		
API	CJ-4		
API	SN		
JASO	DH-2		
CATERPILLAR	ECF-3		
CUMMINS	CES 20081		
DETROIT DIESEL	DFS 93K218		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
MACK	EO-M PLUS		
MACK	EO-N Premium Plus		
MACK	EO-O Premium Plus		
MAN	M3271-1		
MAN	M3477		
MAN	M3575		
MAN	M3677		
MAN	M3691		
MB	235.28		
MTU	Oil Category 2.1		
MTU	Oil Category 3.1		
RENAULT	RGD		
RENAULT	RLD-2		
RENAULT	RLD-3		
RENAULT	RXD		
SCANIA	LDF-4		
VOITH	Retarder Oil Class B		
VOLVO	CNG		
VOLVO	VDS-3		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	68.9
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		168
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-51
Lepkość SDW w temp. -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5640
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.0
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	222

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

