

CHAMPION E-PULSE HUB GREASE

Синтетичне мастило, згущене літєвим комплексом, призначене для підшипників коліс. Мастило містить антиоксиданти, інгібітори корозії та присадки EP/AW, розроблені на основі вісмуткової технології. Спеціально розроблений пакет вісмуткових присадок посилює здатність протистояти вібрації та ударним навантаженням, а також забезпечує підвищену здатність переносити високі навантаження.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цей сучасний високопродуктивний синтетичний виріб придатний для використання як у промисловості, так і в автомобілебудуванні.

Завдяки універсальним властивостям і широкому діапазону температур цей виріб слід застосовувати передусім для підшипників різних типів в умовах високих і низьких температур, як-от у колісних втулках електромобілів.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист: відмінний захист колісних підшипників.

Стійкість: надзвичайно висока теплостійкість

Навантажна здатність: виняткова стійкість до ударних навантажень.

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPHC2N-40	ISO	L-XD(F)DIB2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		SMOOTH
Колір	VISUAL		BEIGE
Класифікація NLGI	ASTM D217		2
В'язкість Базового Масла при 40°C	ASTM D7152	cSt	220
Base Oil Viscosity at 100 °C	ASTM D7152	cSt	27
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3600

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

