

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE ATF F/G

Рідину для автоматичних трансмісій TYPE F/G спеціально розроблено для використання в автоматичних трансмісіях FORD (GLIDE). Визначальні характеристики — дуже високий індекс в'язкості та низька температура застигання, які забезпечують оптимальну роботу в широкому діапазоні температур.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Рідину для автоматичних трансмісій TYPE F/G спеціально призначено для використання в автоматичних коробках передач легкових автомобілів FORD. Також можна використовувати в автомобілях деяких інших марок, для яких рекомендовано використовувати продукт, що відповідає зазначеним компанією FORD характеристикам.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: довгий строк служби трансмісії  
Подовжений строк служби оливи: оптимізована теплостійкість і стійкість до окиснення

## SPECIFICATION LEVEL

FORD	ESP-M2C33-G	JD	JDM J21A
FORD	ESW-M2C33-F	VOLVO	97330
FORD	SQM2-9007-AA		

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	36
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		173
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	30000
Температура займання COC	ASTM D92	°C	206
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

