

# WOLF OE LEVELTECH 5W30 MS-F

03/05/2025  
75623

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie dobranych olejach bazowych wysokiej jakości. Opracowany specjalnie, aby spełniać wymagania specyfikacji Ford WSS-M2C913-C/D. Charakteryzuje się lepszymi właściwościami smarnymi i zapewnia niższe zużycie paliwa (>3%). Olej ten zastępuje produkt zgodny ze specyfikacją M2C-913-A/B. Ten produkt może nie być dostępny w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

## ZASTOSOWANIA

Od 2009 r. jest on obowiązkowy we wszystkich modelach samochodów Ford (z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, również z filtrem cząstek stałych). Jest on także wymagany w pojazdach wyposażonych w silniki Duratorq TDCI o pojemności 2,2 l i w pełni spełnia wymogi firmy Ford w stosunku do wszystkich silników wysokoprężnych z wyjątkiem modeli wyposażonych w pompę wtrysku (Galaxy I i II) oraz Forda KA (od rocznika modelowego 2019, z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi).

## CECHY

Oszczędność paliwa: bardzo niskie zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub>  
Całkowita ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika  
Zimny rozruch: Doskonała płynność w niskich temperaturach

## SPECYFIKACJA

|       |          |                   |                |
|-------|----------|-------------------|----------------|
| ACEA  | A1/B1-12 | FORD              | WSS-M2C913-C/D |
| ACEA  | A5/B5    | JAGUAR-LAND ROVER | STJLR.03.5003  |
| API   | SN/CF    | RENAULT           | RN 0700        |
| ILSAC | GF-5     | VW                | VWC 53036      |

## TYPOWE CECHY

| Test                                 | Metoda     | Jednostka          | Średni wynik |
|--------------------------------------|------------|--------------------|--------------|
| Gęstość w temp. 15°C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.854        |
| Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 63.8         |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.0         |
| Indeks lepkości                      | ASTM D2270 |                    | 166          |
| B.N. (metoda HCLO4)                  | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 10.4         |
| Temperatura krzepnięcia              | ASTM D6892 | °C                 | -42          |
| Tempera zapłonu metodą Clevelanda    | ASTM D92   | °C                 | 224          |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

