

WOLF ESSENTIAL SN/CF 5W40

14/04/2025
75603

Tämä täyssyntetinen moottoriöljy on suunniteltu täyttämään henkilöautoja koskevat ACEA- ja API-perusvaatimukset. Tämä erittäin vakaa koostumus suojaa moottoria kaikissa ajo-olosuhteissa. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOhteet

Tällä moottoriöljyllä voidaan huoltaa turboahtimella tai suoraruiskutusjärjestelmällä varustettuja henkilöautoja sekä henkilöautoja, joissa ei ole turboahdinta tai suoraruiskutusjärjestelmää. Se tukee pidempiä öljynvaihtovälejä.

OMINAISUUDET

Pidennetty öljynvaihtoväli.: Pidennetty öljynvaihtoväli.

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		178
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.1
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.