

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W40 C3

Цю синтетичну моторну оливу розроблено відповідно до вимог деяких найпродуктивніших бензинових двигунів. Завдяки високій міцності формули це мастило покращує економію палива та повністю захищає двигун навіть у найвимогливіших конструкціях двигунів. Воно підходить для гібридних автомобілів, якщо співпадають вимоги щодо специфікацій BOO.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива підвищує продуктивність кількох двигунів виробників W12, V10 та V8 певних виробників. Її високоякісні властивості підтверджуються специфікаціями VW 511 00 та Porsche C40, що розширює область застосувань мастила в низці моделей Audi, Bentley та Lamborghini.

ОСОБЛИВОСТІ

Економія палива: нижче споживання та менший рівень викидів CO₂

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист пристроїв із нейтралізації вихлопних газів

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C3	MB	226.5
API	approval SN	MB	229.31
API	CF	MB	229.51
ALFA ROMEO	SFU	MB	229.52
BMW	LONGLIFE-04	MINI	SFU
BYD	SFU	MITSUBISHI	SFU
CADILLAC	SFU	MORGAN	SFU
CHEVROLET	SFU	OPEL	OV 040 1547 - D40
CHRYSLER	SFU	OPEL	SFU
DACIA	SFU	PIAGGIO	SFU
DODGE	SFU	PORSCHE	approval C40
FERRARI	SFU	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-GH2	RENAULT	RN 0710
FIAT	9.55535-S2	ROLLS-ROYCE	SFU
FORD	WSS-M2C917-A	SAAB	SFU
FREIGHTLINER	SFU	SAMSUNG	SFU
GAZ	SFU	SEAT	SFU
GM	dexos™2	SKODA	SFU
GREAT WALL	SFU	SMART	SFU
HONDA	SFU	SSANG YONG	SFU
HYUNDAI	SFU	SUZUKI	SFU
INFINITI	SFU	TOYOTA	SFU
ISUZU	SFU	VW	505 00
KIA	SFU	VW	505 01
LADA	SFU	VW	511 00
LANCIA	SFU		
LANDWIND	SFU		
LIFAN	SFU		
MASERATI	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		191
В.Н. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.79
Температура займання СОС	ASTM D92	°C	222

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

