

WOLF VITALTECH 5W20 D1

14/04/2025
16114

Bu, en ağır sürüş koşullarında bile olağanüstü aşınma ve çamur koruması sağlayan titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı tam sentetik bir madeni yağdır. Gelişmiş sürtünme özellikleri sayesinde yakıt ekonomisinde artış sağlar.

UYGULAMALAR

Bu motor yağı, birçok Amerikan ve Asya binek otomobillerinin, SUV'larının ve hafif ticari araçlarının en son gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. İlk olarak turboşarjsız ve çok valfli yakıt enjeksiyonlu benzinli motorlar için geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: Motor temizliğinde yüksek performans
Yakıt ekonomisi: Üstün yakıt ekonomisi
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	SN Plus	FORD	WSS-M2C945-A
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C946-A
ILSAC	GF-5	FORD	WSS-M2C947-A
CHRYSLER	MS 6395	GM	approval dexos1™ Gen 2
FIAT	9.55535-CR1		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.845
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	44.4
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	8.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		164
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.88
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	228

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız