

CHAMPION AGRILINE 4T SAE 30 SJ

Huile moteur conçue spécialement pour la lubrification de moteurs à essence à 4 temps actuels. Sa composition particulière assure un fonctionnement parfait des équipements et une excellente protection contre les saletés et les dépôts.

APPLICATIONS

Elle est spécialement formulée pour la lubrification des moteurs à 4 temps des machines de jardinage et de construction, des tondeuses à gazon et des moteurs auxiliaires.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: bon niveau de protection et de propreté du moteur

SPÉCIFICATIONS

API SJ/CD JASO MA

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	85.2
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		108
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-27
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	235

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

