

CHAMPION ALL-PURPOSE EP NR. 0

Jest to półpłynny smar litowy. Zapewnia doskonałą pompowalność w niskich temperaturach. Dodatki „Extreme Pressure” zapewniają mu odporność na silne wstrząsy i obciążenia. Ma także znakomite właściwości antykorozyjne oraz chroniące przed rdzą i utlenianiem, które zwiększają trwałość smarowanych podzespołów i samego smaru.

ZASTOSOWANIA

Smaru można używać w przemyśle i pojazdach mechanicznych. Dzięki swej konsystencji jest odpowiedni do stosowania w układach centralnego smarowania wymagających półpłynnych środków smarnych. Można go także stosować w skrzyniach biegów. Zakres temperatur: od -30°C do +120°C, maks. +130°C

CECHY

. Łatwość pompowania w niskiej temperaturze.: Łatwość pompowania w niskiej temperaturze

SPECYFIKACJA

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KPOK-30	ISO	L-XCCFB0

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Tekstura	Visual		Smooth
Barwa	VISUAL		Yellowish-Brown
Klasyfikacja wg NLGI	ASTM D217		0
Penetracja robocza [60 suwów]	ISO 2137	0.1 mm	370
Temperatura kroplenia	ISO 2176/IP 396	°C	170
Obciążenie spawów czterokulowych	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

