

CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W50 ESTER

Esta mistura sintética à base de éster pode ser utilizada em motores, transmissões e embraiagens húmidas. A sua inovadora tecnologia de aditivos aumenta o desempenho do motor e protege totalmente todas as peças lubrificadas. Esta poderosa fórmula abrange uma grande parte do mercado de motociclos graças às suas propriedades de elevada qualidade. Combina uma excelente fluidez a baixas temperaturas com uma excelente proteção em temperaturas de funcionamento elevadas.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor para motociclos de quatro tempos excede as normas API SN, SM, SL, SJ, SH e SG, ultrapassando os requisitos definidos pelos fabricantes para modelos diferentes.

CARACTERÍSTICAS

Desempenho melhorado: motor, transmissão e embraiagem húmida

Estilo de condução: diária e de turismo

Gestão de fluidos mais fácil: ampla aplicabilidade do óleo

ESPECIFICAÇÕES

API SP JASO approval MA2:2023

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	121
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.4
Índice de viscosidade	ASTM D2270		171
B.N. [método com HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

