

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA

Bu yağ, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı yarı sentetik madeni yağdır. Ağır vasıtalar için en yüksek performans standartlarını karşılayan yarı sentetik ultra yüksek performanslı dizel (UHPD) motor yağıdır. Partikül filtresi ile donatılmış araçlarda kullanıma uygun değildir.

UYGULAMALAR

Turboşarjlı ve doğal aspirasyonlu dizel motorlarda kullanılması tavsiye edilir. Hem yeni hem eski dizel araçlar için tamamen uygundur. Birçok Amerikan ve Avrupalı üreticinin zorlu gereksinimlerinin ötesine geçer.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: Mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Yakıt ekonomisi: Daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E4	MTU	Oil Category 2
ACEA	E7	RENAULT	approval RLD-2
API	CF-4	RENAULT	RLD
API	CG-4	RENAULT	RXD
API	CH-4	VOITH	Retarder Oil Class A
API	CI-4/SL	VOLVO	approval VDS-3
JASO	DH-1		
ALLISON	C4		
CATERPILLAR	ECF-1a		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	TO-2		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DAF	EXTENDED DRAIN		
DETROIT DIESEL	DFS 93K215		
DEUTZ	DQC-III-10		
DEUTZ	DQC-III-18		
DTFR	13D100		
DTFR	15B110		
DTFR	approval 15B120		
GLOBAL	DHD-1		
IVECO	18-1804 Classe T2 E7		
IVECO	18-1804 Classe T3 E4		
MACK	approval EO-N		
MACK	EO-M PLUS		
MAN	approval M3277		
MAN	M3275-1		
MB	229.1		
MTU	approval Oil Category 3		
MTU	Oil Category 1		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.861
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	91.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		153
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5000
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.43
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

