

CHAMPION ECO FLOW OW16 SP/RC G6 XFE

Alhaisen viskositeetin ja poikkeuksellisen juoksevuuden ansiosta tämä öljy vähentää kulumista merkittävästi ja varmistaa polttoainesäästöt ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt. Optimaalinen lisäainepaketti vähentää nokea ja kuona-aineita ja varmistaa moottorin puhtauden.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä tuote on kehitetty erityisesti täyttämään uusimpien ILSAC GF-6 B -standardien tiukat vaatimukset, joissa polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat tärkeitä. Sen tarjoama suorituskky on bensiinikäyttöisten yhdysvaltalaisien ja aasialaisten henkilöautomerkkien uusimpien vaatimusten mukainen.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

API	approval SN Plus	API	SP
API	approval SP/RC	ILSAC	approval GF-6 B
API	SN Plus/RC	LEXUS	SFU
API	SN/RC	TOYOTA	SFU

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	34.8
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.9
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		163
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

