

WOLF OFFICIALTECH 5W-30 MS-SFE

14/04/2025
65663

Un olio motore per autovetture ACEA C3 low SAPs (basso tenore di ceneri solfatate, fosforo, zolfo), basato sulla più recente specifica Stellantis FPW9.55535/03 e sulle specifiche PSA B71 2290 e B71 2297 (per climi caldi).

Adatto anche per i motori diesel e a benzina di altre case automobilistiche che richiedono un olio ACEA C3 SAE 5W-30.

APPLICAZIONI

Sviluppato per un'ampia gamma di autovetture, SUV e furgoni leggeri. È progettato per le moderne auto a benzina, diesel e ibride ad alta efficienza di Stellantis (PSA, Opel, Vauxhall), MB e GM, oltre che per i veicoli asiatici che richiedono specificamente un olio SAE 5W-30.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento.

Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature.

Risparmio di carburante: massimo risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO₂.

SPECIFICA

ACEA	C3	MB	229.52
API	SN Plus	PSA	B71 2290
GM	dexos2™	PSA	B71 2297
MB	229.31	STELLANTIS	FPW9.55535/03
MB	229.51		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	66.1
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		170
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	254

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

