

WOLF MOLY ANH CA GREASE EP 2

14/04/2025
9220

Це універсальне мастило не містить літію і являє собою консистентне мастило, згущене безводним кальцієм (ANH Ca), на основі мінеральної оливи. Мастило містить антиоксиданти, інгібітори корозії, протизадирні й протизношувальні присадки, а також тверді мастильні речовини.

ЗАСТОСУВАННЯ

Загусник ANH Ca разом зі спеціальною оливною сумішшю робить це мастило придатним для змащування підшипників зі середнім навантаженням, а також для використання в корозійних середовищах і середовищах із високою вологістю. Це консистентне мастило має чудову адгезію й водостійкість.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист від корозії: Дуже надійний захист від корозії.
Широка сфера застосування
: великий діапазон застосування.
Водостійкість: відмінна стійкість до змивання водою.

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		SMOOTH
Колір	VISUAL		BLACK
Класифікація NLGI	ASTM D217		2
Пенетрація перемішаного мастила (60 циклів)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Температура краплепадіння	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
В'язкість Базового Масла при 40°C	ASTM D7152	cSt	110

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

