

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W30

Це мінеральне мастило розроблено для коробок передач у мотоциклах із двотактним двигуном із вбудованим зчепленням. Його спеціальний склад забезпечує легке перемикання передач і контролює характеристики ковзання зчеплення, що гарантує більш плавну їзду.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу сертифіковано для всіх коробок передач зі зчепленням в оливній ванні. Виняткові мийні характеристики поєднуються з у край міцною оливною плівкою та гарними протизадирними характеристиками.

ОСОБЛИВОСТІ

Менше вібрацій: більш плавна їзда

Оптимізовані фрикційні характеристики: покращений захист трансмісії

Широка сумісність з обладнанням: для технічного обслуговування кількох мотоциклів потрібно менше рідин

SPECIFICATION LEVEL

API

GL-3

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68.1
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		153
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання COC	ASTM D92	°C	210
Колір	VISUAL		GREEN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

