

# WOLF COOLANT -36°C LONGLIFE G13

13/12/2025  
50102

Płyn chłodniczy na bazie glikolu etylenowego/gliceryny stosowane do chłodzenia silników. Opracowane z wykorzystaniem technologii hybrydowych dodatków organicznych (HOAT). Nie zawiera azotanów, amin, fosforanów (NAP) ani boranu. Zawiera pewne dodatki krzemianowe w celu szybkiej i skutecznej ochrony elementów aluminiowych. Technologia ta gwarantuje doskonałą i trwałą ochronę wszystkich podzespołów układu chłodzenia i zapewnia okres eksploatacji wynoszący 4–6 lat lub 250 000 km dla samochodów osobowych i 500 000 km w przypadku pojazdów specjalistycznych. Roztwór gotowy do użycia.

## ZASTOSOWANIA

Przeznaczone do długotrwałego użytkowania we wszystkich typach silników, zwłaszcza tych wykonanych ze stopów aluminium, żeliwa i magnezu. Niezalecane do starszych układów chłodzenia wyposażonych w chłodnice i nagrzewnice o miedzianych/mosiężnych rdzeniach, głównie ze względu na obecność ołowianych spoin. Można go stosować w otwartych i zamkniętych układach chłodzenia (pojazdy i systemy grzewcze). Zapewnia ochronę do temperatury -36°C. Produkt całoroczny, gotowy do użycia.

## CECHY

Właściwości chroniące przed zamarzaniem: doskonałe działanie w niskich temperaturach

Właściwości antykorozyjne: znakomita ochrona przed korozją

Całkowita ochrona systemu: doskonała wymiana i rozpraszanie ciepła

## SPECYFIKACJA

|      |       |    |                |
|------|-------|----|----------------|
| ASTM | D3306 | VW | TL 774-J (G13) |
|------|-------|----|----------------|

## TYPOWE CECHY

| Test                             | Metoda     | Jednostka | Średni wynik |
|----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| pH                               | ASTM D1287 |           | 8.2          |
| Gęstość w temp. 20°C             | ASTM D4052 | g/ml      | 1.080        |
| Barwa                            | VISUAL     |           | LRED/VIOLET  |
| Punkt krzepnięcia (refraktometr) | ASTM D3321 | °C        | -36          |
| Water content                    | ASTM D1123 | % wt/wt   | 50           |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

