WOLF GUARDTECH
15W40 SL/CF

06/10/2026
14136

Dies ist ein besonders hochwertiges Mineralöl mit bewährter Leistung. Es wurde verbessert, um die Anforderungen der Klassifikation ACEA A3/B4-08 zu erfüllen und zu übertreffen. Es eignet sich zum Einsatz in den meisten Viertakt-Benzin- und -Diesel-Pkw sowie leichten Lkw.

ANWENDUNGEN

Viertakt-Benzinmotoren für Personenkraftwagen (Mehrventilmotoren, Turbo usw.), Viertakt-Dieselmotoren mit oder ohne Turbo. Laut umfassenden Feldversuchen weist es eine hohe Kompatibilität mit Biodiesel auf.

MERKMALE

Motorschutz: motorschutz und sauberkeit

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	A3/B3	MB	229.1
ACEA	A3/B4	PSA	B71 2295
API	SL/CF	VW	501 01 Level
FIAT	9.55535-D2	VW	505 00 Level
FIAT	9.55535-G2		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	94.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		148
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	4100
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.3
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV