

# WOLF FLUSHING OIL

14/04/2025  
4524

Il s'agit d'une huile minérale de faible viscosité, offrant de bonnes propriétés de rinçage et de nettoyage.

## APPLICATIONS

Elle sert principalement au rinçage du carter d'huile et des systèmes de lubrification des moteurs à combustion interne. Elle peut également être utilisée pour le rinçage des transmissions et des boîtes de vitesses, afin d'éliminer les saletés et les particules dues à l'usure.

## FONCTIONNALITÉS

Propriétés de nettoyage: excellentes caractéristiques détergentes et de dispersion

## SPÉCIFICATIONS

ISO 6743/10

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	20.8
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	3.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		45
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Point d'aniline	ASTM D611	°C	78
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	170

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubcs.com](http://www.wolfubcs.com)

