

CHAMPION BRAKE FLUID DOT 4 LV

Tätä jarrunestettä suositellaan käytettäväksi erityisesti hydraulisissa jarru- ja kytkinjärjestelmissä ajoneuvoissa, joissa on ESP [ajovakauden hallintajärjestelmä] ja ABS [lukkiutumaton jarrujärjestelmä]. Jarrunesteellä on korkea kiehumispiste ja erinomainen suorituskyky erittäin matalissa lämpötiloissa.

KÄYTTÖKOHTEET

Sen korkea märkäkiehumispiste [172 °C] on tavanomaisia DOT 3- ja DOT 4 -nesteitä parempi, mikä pidentää tuotteen käyttöikää. DOT4 LV:n viskositeetti -40 °C:ssa on tavanomaisia jarrunesteitä matalampi, mikä helpottaa nesteen kiertoa lukkiutumisenestoajärjestelmien mikroventtiileissä ESP-, ABS- ja ASR-järjestelmien paremman vasteen saamiseksi.

OMINAISUUDET

Kiehumispiste: erittäin korkea kiehumispiste, turvallinen jarrutus
Korroosionesto-ominaisuudet: täydellinen jarrujärjestelmän suojaus

LUOKITUKSET

FMVSS	116 DOT 4	FMVSS	116 DOT 4+
FMVSS	116 DOT3	FORD	WSS-M6C65-A2
ISO	4925 Class 3&4	GM	GMW 3356
ISO	4925 Class 6	MB	331.0
SAE	J 1703	PSA	S71 2114
SAE	J 1704	TOYOTA	SFU
BMW	QV 34 001	VW	501 14
DTFR	308100	VW	TL 766-Z
FMVSS	116 DOT 4 LV		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	2.10
pH	ASTM D1287		8.53
Tasapainoisen palautuksen kiehumispiste [ERBP]	ASTM D1120	°C	267
Kostean tasapainoisen palautuksen kiehumispiste [WERBP]	ASTM D1120	°C	172
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.049
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D445	mm²/s	675

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

