

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 C2/C3 EXTRA

Это моторное масло на синтетической основе класса API SQ создано на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел и разработано с применением новейших технологий для моторных масел, совместимых с каталитическими нейтрализаторами. Его особая формула позволяет добиться экономии топлива и увеличенного срока службы. Сниженное содержание золы защищает сажевый фильтр и системы дополнительной очистки выхлопных газов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данный допуск dexos™ 2 обязателен для всех новых дизельных и бензиновых моделей GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel сообщает, что спецификация dexos™ 2 обладает обратной совместимостью с более ранними спецификациями GM/Opel (GM-LL-A-025 и GM-B-LL-025). Большинство дизельных и бензиновых автомобилей GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet могут использовать смазочные материалы dexos™ 2.

Широкая область применения: соответствует ACEA C3 (немецкие OEM) и C2 (PSA), а также покрывает API SQ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы доочистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки выхлопных газов.

Экономия топлива: более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C2	OPEL	OV 040 1547 - D30
ACEA	C3	OPEL	OV 040 1547 - G30
API	SN	PSA	B71 2290-2014
API	SN Plus	RENAULT	RN 0700
API	SP	RENAULT	RN 0710
API	SQ	RENAULT	RN17 Level
BMW	approval LONGLIFE-04	VW	502 00 < 2017
CHRYSLER	MS 11106	VW	505 00
FIAT	9.55535-S1	VW	505 01
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos™1 Gen 2		
GM	dexos™1 Gen 3		
GM	dexos™2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		169
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

