

WOLF ECOTECH 5W30 SP/RC D1-3

03/05/2025
16175

Bu yağ, düşük viskozitesi ve olağanüstü akışkanlığıyla yıpranmayı önemli ölçüde azaltır ve yakıt tasarrufu ve daha düşük CO2 emisyonu sağlar. Optimum katkı maddesi paketi; kurumu ve birikintileri azaltır, motoru temiz tutar. OEM teknik özellikleri sağlandığı zaman hibrit arabalar için uygundur.

UYGULAMALAR

Yakıt ekonomisinin ve CO2 azaltımının önemli olduğu en son GM Dexos1 Gen 3 teknik özelliklerinin ve ILSAC GF-6 A standardının zorlu gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Benzinli ABD ve Asya binek araçlarının en yeni gereksinimlerine uyan performansı sağlar.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: motor temizliğinde yüksek performans.
Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltma.
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık.

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	approval SN Plus	TATA	SFU
API	approval SP/RC	TOYOTA	SFU
API	SN	VW	VWC 53034
API	SN/RC		
API	SP		
ILSAC	approval GF-6 A		
ILSAC	GF-5		
CHRYSLER	MS 13340		
CHRYSLER	MS 6395		
FIAT	9.55535-CR1		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C946-B1		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C961-A1		
GENESIS	SFU		
GM	4718M		
GM	6094M		
GM	approval Dexos1™ Gen 3		
HONDA	SFU		
HYUNDAI	SFU		
INFINITI	SFU		
JAGUAR	SFU		
KIA	SFU		
LAND ROVER	SFU		
LEXUS	SFU		
MITSUBISHI	SFU		
SUZUKI	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.849
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	63.4
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		167
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.79
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	225

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

