

# WOLF OUTBOARD 4T 10W30

14/04/2025  
1925

Bu yağ, titizlikle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağlara dayalı yarı sentetik madeni yağdır. NMMA FC-W'nin gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmış 4 zamanlı motor yağıdır. Tuzlu su ortamlarında bile korozyona karşı koruma artış sağlar. Ayrıca molibden/çinko teknolojisine dayalı benzersiz yıpranma önleyici paket içerir.

## UYGULAMALAR

Özellikle modern 4 zamanlı dıştan takmalı motorların (ör. Mercury Marine, Yamaha) yağlanması içindir. Eski model 4 zamanlı dıştan takmalı motorlarda da kullanılabilir.

## ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

API SJ NMMA approval FC-W  
API SL

## TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.855
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	74.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		159
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	4010
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

