# WOLF MOTO
# 4T 10W30

25/09/2026
29131

Graças aos seus óleos de base minerais e sintéticos estáveis e ao pacote de aditivos avançados, este óleo de motor para motociclos de quatro tempos garante uma condução suave e estável. A fórmula equilibrada foi especificamente desenvolvida para se adequar às necessidades dos entusiastas do motociclismo que procuram um conforto de condução ideal.

## APLICAÇÕES

Este lubrificante foi desenvolvido para os motores, transmissões e embraiagens húmidas de motociclos de quatro tempos. Perfeitamente equilibrado, permite satisfazer os requisitos de vários fabricantes.

## CARACTERÍSTICAS

Vida útil: excelente vida útil da motocicleta graças às propriedades protetoras do óleo
Conforto de condução: procura garantir o conforto de condução original
Aplicabilidade: gestão fácil de fluidos graças à ampla aplicabilidade do óleo

## ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| API | SL | JASO | MA2 |

## PROPRIEDADES

| Teste | Método | Unidade | Resultado médio |
|---|---|---|---|
| Densidade a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.851 |
| Viscosidade cinemática a 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 68.4 |
| Viscosidade cinemática a 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 11.0 |
| Índice de viscosidade | ASTM D2270 | | 153 |
| B.N. (método com HCLO4) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 6.1 |
| Ponto de fluidez | ASTM D6892 | °C | -33 |
| Cor | VISUAL | | BROWN |

**Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.**

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV