

WOLF SYNTH 2T

14/04/2025
1905

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën voor luchtgekoelde 2-takt-benzinemotoren. Deze olie is speciaal ontwikkeld voor tweetaktmotoren van motorfietsen met mengsmering of afzonderlijke smering. Het waarborgt een uitstekende reiniging van de motor, heeft een hoge dunvloeibaarheid en een hoge thermische stabiliteit. Het voorkomt voor een groot deel de rookvorming in de uitlaatgassen.

TOEPASSINGEN

Vanwege het universele karakter is dit smeermiddel geschikt zowel voor motoren met een kleine cilinderinhoud als voor zware motorfietsen. Voldoet aan de vereisten van motoren met hoog specifiek vermogen, zoals Kawasaki, Suzuki, Yamaha en Honda.

KENMERKEN

Motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor
Bescherming tegen corrosie: adequate bescherming tegen corrosie
Vermindering van rook: uitstekende vermindering van rook

SPECIFICATIES

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		135
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	88
Kleur	VISUAL		BLACKISH GREEN

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

