

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 LL FE

En yeni VW/Audi motorları için zorunlu tam sentetik yağdır. Emisyon sistemlerinin ömrünü uzatmak ve verimliliğini sağlamak için geliştirilmiştir. Motorunuzun yeni gibi çalışması için mükemmel motor temizliği, yıpranmaya karşı koruma ve güçlü dayanıklılık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ultra düşük 0W20 viskozite sınıfının kullanımıyla yüksek miktarda yakıt tasarrufu sağlanır.

UYGULAMALAR

VW 508 00 ve 509 00 teknik özelliklerini gerektiren en yeni 2.0 TFSI 140 kW ve 3.0 TDI CR 160 kW olan VW ile Audi motorlarının zorunlu kullanımı için geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: Motor temizliğinde yüksek performans
Yakıt ekonomisi: Üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özelliği
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C5	ILSAC	GF-6 A
ACEA	C6	FORD	WSS-M2C956-A1
API	SN Plus	PORSCHE	approval C20
API	SP	VW	approval 508 00/509 00
API	SP/RC	VW	TL 52 577

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.843
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	40.2
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	8.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		184
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-51
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.79
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	235
Renk	VISUAL		GREEN
-35°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	3500

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

