

WOLF OFFICIALTECH GL-4 75W-90 V

20/01/2026
2319

Bu, yağ deęiřtirme aralıklarını 800.000 kilometreye kadar uzatabilen, tam sentetik yüksek performanslı uzun deęiřim aralıklı, zor kořullarda hizmet için düz řanzıman yaęıdır.

UYGULAMALAR

Zor kořullarda hizmet için olan bu düz řanzıman yaęı Volvo I-shift ařırı hız řanzımanlarının ve otomatikleřtirilmiř diđer düz řanzımanların hepsinde kullanılabilir. Mack mDrive řanzımanlar için de uygundur.

ÖZELLİKLER

Ařınma önleyici koruma: önemli ölçüde artan řanzıman ömrü.
Daha uzun yağ ömrü: mükemmel termal ve oksitlenme stabilitesi.

Sürtünme özellikleri: çok yumuřak vites deęiřtirme performansı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4	MACK	TO-A PLUS
API	MT-1	MB	235.11
ALLISON	TES 439	NAVISTAR	MPAPS B-6816 TYPE 2
ARVIN MERITOR	O-81	VOLVO	97315
DTFR	13B110	VOLVO	97318
EATON	PS-386	VOLVO	97319

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.857
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	103
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	15.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		162
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini deęiřtirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

