

CHAMPION LIFE EXTENSION

85W140 LS GL 5

Olio minerale composto da oli base paraffinici e additivi selezionati a base zolfo-fosforosa. Uno speciale additivo anti-attrito conferisce a questo tipo di olio le proprietà necessarie per essere usato nei differenziali provvisti di meccanismo di limitazione dello slittamento "limited-slip".

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio viene usato principalmente in tutti gli assali posteriori conici con meccanismo di limitazione dello slittamento limited-slip.

CARATTERISTICHE

Proprietà frizionali: facili cambi di marcia

Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione

SPECIFICA

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	415
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		86
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-18
Viscosità Brookfield a -12 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	215

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

