

CHAMPION UNIVERSAL 2T BIO

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada para motores a gasolina de 2 tempos arrefecidos a água e de elevada potência. Pode, também, ser utilizado em motores arrefecidos a ar. Biodegradável e de aplicação universal, este óleo é adequado para máquinas nas quais o depósito é abastecido com uma mistura de gasolina e óleo, e também para máquinas com depósito de óleo separado. Mistura-se facilmente com gasolina e proporciona uma proteção excelente contra a ferrugem e a formação de depósitos.

APLICAÇÕES

Este óleo aplica-se a todos os motores a gasolina de 2 tempos arrefecidos a água com um nível de diluição de 2% [1 para 50] e 1% [1 para 100], e de acordo com os requisitos dos fabricantes e as instruções [competição]. Graças à sua universalidade, pode ser utilizado em motores fora de borda, jet skis e barcos privados, assim como para cross, trial e ULM.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais

Biodegradabilidade: decomposição biológica rápida

ESPECIFICAÇÕES

API	TC+	NMMA	TC-W3
CEC	L-33-A-93		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	49.9
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		166
B.N. [método com HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-33
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	102
Cor	VISUAL		Blakish green
Biodegradability	CEC-L-33-A-93	%	82.0

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

