

WOLF ECOTECH 5W30 ULTRA

16/05/2025
1215

Bu yağ, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Bu ultra yüksek performanslı dizel (UHPD) motor yağı, ağır vasıtalar için en yüksek performans standartlarını karşılar. Sentetik yapısı sayesinde yüksek bir viskozite indeksine sahiptir ve yıpranma ile eskimeye karşı optimum koruma sağlar.

UYGULAMALAR

Avrupa'da dizel motorlar için getirilen katı egzoz sınırlamalarını karşılamak için mümkün olan en iyi yağlama yağını kullanmak isteyen ağır vasıta filosu sahiplerine yöneliktir. Bu yağ, çok yüksek temizleme gücü sebebiyle partikül filtresi ile donatılan araçlarda kullanıma uygun değildir.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık
Uzatılmış drenaj aralığı: çok uzun yağ drenaj aralığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E4
ACEA	E7
API	CF-4
API	CG-4
API	CH-4
API	CI-4
CUMMINS	CES 20077
DAF	EXTENDED DRAIN
DEUTZ	DQC-IV-10
DTFR	15B110
DTFR	approval 15B120
IVECO	18-1804 Classe TFE
MACK	approval EO-N
MAN	approval M3277
MTU	Oil Category 3
RENAULT	approval RLD-2
RENAULT	RLD
RENAULT	RXD
SCANIA	approval LDF-3
VOITH	Retarder Oil Class A
VOLVO	approval VDS-3

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.861
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	73.2
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		165
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	15.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
-30°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6050
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.8
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	225

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

