

# WOLF COOLANT EVO LL -36°C

05/06/2026  
50154

Refrigerante ad alte prestazioni pronto all'uso a base di etilenglicolo con tecnologia anticorrosione PSi-OAT all'avanguardia, per i moderni motori ad alte prestazioni. Grazie alla tecnologia PSi-OAT, gli acidi organici lavorano insieme agli inibitori minerali per garantire la migliore protezione possibile. Questo refrigerante G12 evo può essere utilizzato nelle applicazioni G13, G12++, G12+ e G11.

## APPLICAZIONI

Questo liquido refrigerante PSi-OAT è progettato appositamente per la protezione dei moderni sistemi di raffreddamento dei motori a combustione realizzati in alluminio e leghe di alluminio. È miscelabile praticamente con la maggior parte dei liquidi refrigeranti a base di MEG OAT ma per la migliore protezione anti-corrosione possibile consigliamo di usare solo questo liquido refrigerante PSi-OAT. Offre una protezione a lungo termine nelle applicazioni VW TL 774 L (G12 evo) e in molte altre applicazioni OEM.

## CARATTERISTICHE

Protezione totale del sistema: eccellente trasferimento e dispersione di calore.  
Proprietà anti-corrosione: eccezionale protezione contro la corrosione.  
Proprietà antigelo: prestazioni superiori alle basse temperature.

## SPECIFICA

|                  |              |               |              |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| AFNOR            | NF R 15-601  | SAE           | J814         |
| ASTM             | D1384        | SANS          | 1251:2005    |
| ASTM             | D3306        | SWISS FED.LAB | EMPA 170'803 |
| ASTM             | D4340        | UNE           | 26-361-88/1  |
| ASTM             | D4985        | 2G            | SFU          |
| ASTM             | D6210        | ALFA ROMEO    | SFU          |
| AUSTRALIEN STD   | AS 2108-2004 | APRILIA       | SFU          |
| BS               | 6580-2010    | ATLAS         | SFU          |
| CHINESE STANDARD | GB 29743     | AUDI          | SFU          |
| CUNA             | NC 956-16    | BENTLEY       | SFU          |
| FFV              | Heft R443    | BMW           | LC-18        |
| JASO             | M325         | BMW           | LC-87        |
| JIS              | K2234:2018   | BMW           | LC-97        |
| KOREAN STD       | KS M 2142    | BMW           | SFU          |
| MIL              | BT-PS-606 A  | BUGATTI       | SFU          |
| MIL              | DCSEA 615/C  | BYD           | SFU          |
| MIL              | E/L-1415b    | CASE          | JIC-501      |
| MIL              | FS 6850-0951 | CASE          | MAT 3624     |
| MIL              | TL 6850-0038 | CATERPILLAR   | GCM34        |
| NATO             | S759         | CHEVROLET     | SFU          |
| ÖNORM            | V5123        | CHRYSLER      | MS 7170      |
| POLISH STANDARD  | PN-C-40007   | CHRYSLER      | MS 9769      |
| SAE              | J1034        | CHRYSLER      | SFU          |
| SAE              | J1941        | CITROËN       | SFU          |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| CLAAS             | SFU            |
| CUMMINS           | 85T8-2         |
| CUMMINS           | CES 14439      |
| CUMMINS           | CES 14603      |
| DACIA             | SFU            |
| DAEWOO            | SFU            |
| DAF               | MAT 74002      |
| DAIHATSU          | SFU            |
| DEUTZ             | DQC-CA-14      |
| DEUTZ             | DQC-CB-14      |
| DEUTZ             | DQC-CC-14      |
| DEUTZ-FAHR        | SFU            |
| DODGE             | SFU            |
| DTFR              | 29C100         |
| DTFR              | 29C110         |
| DTFR              | 29D120         |
| DUCATI            | SFU            |
| EICHER ENGINES    | SFU            |
| FAUN              | SFU            |
| FENDT             | SFU            |
| FERRARI           | SFU            |
| FIAT              | SFU            |
| FORD              | ESD-M97B49-A   |
| FORD              | MU7J 19544 CA  |
| FORD              | SFU            |
| FORD              | WSS-M97B44-D   |
| FORD              | WSS-M97B51-A1  |
| FORD              | WSS-M97B57-A2  |
| FUSO              | SFU            |
| FVV STD           | FVV R 530:2005 |
| GILERA            | SFU            |
| GM                | 1825M          |
| GM                | 6277M          |
| GM                | B 040 1065     |
| GM                | GMW 3420       |
| GMC               | SFU            |
| HINO              | SFU            |
| HITACHI           | SFU            |
| HONDA             | SFU            |
| HUERLIMANN        | SFU            |
| IRISBUS           | SFU            |
| IRIZAR            | SFU            |
| ISUZU             | SFU            |
| IVECO             | 18-1830        |
| JAGUAR            | CMR 8229       |
| JAGUAR            | E-VEHICLES     |
| JAGUAR            | SFU            |
| JAGUAR-LAND ROVER | STJLR.651.5003 |
| JD                | SFU            |
| JEEP              | SFU            |
| JENBACHER         | TA 1000-0200   |
| KAWASAKI          | SFU            |
| KOBELCO           | SFU            |
| KOMATSU           | SFU            |
| KTM               | SFU            |

|               |                |
|---------------|----------------|
| KYMCO         | SFU            |
| LADA          | SFU            |
| LAMBORGHINI   | SFU            |
| LAND ROVER    | E-VEHICLES     |
| LAND ROVER    | SFU            |
| LAND ROVER    | STJLR.651.5003 |
| LEXUS         | SFU            |
| LIEBHERR      | LH-00-COL5C    |
| LIEBHERR      | SFU            |
| LOTUS         | SFU            |
| MAHLE         | SFU            |
| MAN           | 175D           |
| MAN           | 324 NF         |
| MAN           | 324 Si-OAT     |
| MAN           | 324 Si-OAT EVO |
| MAN           | 324 SNF        |
| MAZDA         | SFU            |
| MB            | 325.5          |
| MB            | 326.0          |
| MB            | 326.3          |
| MB            | 326.5          |
| MB            | 326.6          |
| MB            | DBL-7700       |
| MERCRUISER    | SFU            |
| MIL           | FSD 8704       |
| MINI          | LC-87          |
| MTU           | MTL 5048       |
| MWM           | SFU            |
| NISSAN        | SFU            |
| OPEL          | B 040 240      |
| OPEL          | GME L1301      |
| OPEL          | SFU            |
| PERKINS       | SFU            |
| PIAGGIO       | SFU            |
| PORSCHE       | SFU            |
| PSA           | B71 1111       |
| PSA           | B71 5110       |
| PSA           | SFU            |
| RENAULT       | RTCS-2 50/50   |
| RENAULT       | SFU            |
| ROLLS-ROYCE   | LC-87          |
| ROLLS-ROYCE   | MTL 5048       |
| ROLLS-ROYCE   | SFU            |
| ROVER/MG      | SFU            |
| SAAB          | 690 1599       |
| SAAB          | SFU            |
| SAME          | SFU            |
| SCANIA        | SFU            |
| SCANIA        | TB 1451        |
| SEAT          | SFU            |
| SETRA         | SFU            |
| SKODA         | SFU            |
| SMART         | SFU            |
| STEYER MOTORS | SFU            |
| SUBARU        | SFU            |

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



|          |           |        |                    |
|----------|-----------|--------|--------------------|
| SUZUKI   | SFU       | VOLVO  | TR-31854114-002    |
| SYM      | SFU       | VOLVO  | VCS-2              |
| TADANO   | SFU       | VW     | TL 774-C (G11)     |
| TESLA    | SFU       | VW     | TL 774-D (G12)     |
| TGB      | SFU       | VW     | TL 774-F (G12+)    |
| TOYOTA   | SFU       | VW     | TL 774-G (G12++)   |
| TRIUMPH  | SFU       | VW     | TL 774-J (G13)     |
| VAN HOOL | SFU       | VW     | TL 774-L (G12 EVO) |
| VAUXHALL | GME L1301 | YAMAHA | SFU                |
| VAUXHALL | GMW 3420  | YANMAR | SFU                |

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova                            | Metodo     | Unità   | Risultati medi |
|----------------------------------|------------|---------|----------------|
| pH                               | ASTM D1287 |         | 8.10           |
| Densità a 20 °C                  | ASTM D4052 | g/ml    | 1.062          |
| Colore                           | VISUAL     |         | PINK           |
| Punto di congelamento (rifratto) | ASTM D3321 | °C      | -36            |
| Water content                    | ASTM D1123 | % wt/wt | 50             |
| Boiling point                    | ASTM D1120 | °C      | 112            |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

