

WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 8

11/11/2025
3016

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, spécialement développé pour les transmissions automatiques ZF à 6, 8 et 9 rapports. Sa formulation particulière assure un fonctionnement sans problème et un changement de vitesse tout en douceur.

APPLICATIONS

Il est principalement destiné aux transmissions automatiques ZF à 6, 8 et 9 rapports des véhicules Volkswagen, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler et du groupe FIAT.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure: durée de vie de la transmission considérablement prolongée

Propriétés anti-friction: changement de vitesse très souple, sans vibrations

Durée de vie de l'huile prolongée: excellente stabilité thermique et à l'oxydation

SPÉCIFICATIONS

ACURA	08200-9016A
ACURA	ATF TYPE 3.0
ATF	L 12108
BMW	83 22 2 289 720
BMW	83 22 2 305 397
BMW	83222152426
BMW	83225A12A00
BMW	ATF3+
CHRYSLER	68157995AA
FIAT	9.55550-AV5
HONDA	08200-9017
HONDA	ATF TYPE 3.1
JAGUAR	02JDE26444
LAND ROVER	LR023288
LAND ROVER	LR023289
MB	236.82
MOPAR	68157995AB
MOPAR	68218925AA
NISSAN	MATIC-R
VW	G 055 162
VW	G 060 162
ZF	S671 090 312
ZF	TE-ML 11

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.9
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.32
Indice de viscosité	ASTM D2270		153
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-48
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	210
Couleur	VISUAL		GREEN

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

