

WOLF AGRIFLOW 4T 10W30

14/04/2025
13125

Dit is een motorolie met een lage viscositeit voor benzine- en dieselmotoren. Combineert een goede dunvloeibaarheid bij lage temperaturen met een laag asgehalte, met behoud van uitstekende reinigende en dispergerende eigenschappen.

TOEPASSINGEN

Wordt gebruikt voor de smering van lichte benzine- en dieselmotoren, die ontworpen zijn voor olie met deze viscositeitsklasse. Uiterst geschikt voor viertakt-hulpmotoren en tuinbouwmachines (o.a. Honda).

KENMERKEN

Totale motorbescherming: goede bescherming en reiniging van de motor
Temperatuurstabiliteit: voldoende stabiliteit van de viscositeit

SPECIFICATIES

ACEA	A2	API	SJ/CF
ACEA	B2	JASO	MA

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		146
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.7
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	215

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.