

WOLF AGRIFLOW 4T 10W30

17/12/2025
13125

Dit is een motorolie met een lage viscositeit voor benzine- en dieselmotoren. Combineert een goede dunvloeibaarheid bij lage temperaturen met een laag asgehalte, met behoud van uitstekende reinigende en dispergerende eigenschappen.

TOEPASSINGEN

Wordt gebruikt voor de smering van lichte benzine- en dieselmotoren, die ontworpen zijn voor olie met deze viscositeitsklasse. Uiterst geschikt voor viertakt-hulpmotoren en tuinbouwmachines (o.a. Honda).

KENMERKEN

Totale motorbescherming: goede bescherming en reiniging van de motor
Temperatuurstabiliteit: voldoende stabiliteit van de viscositeit

SPECIFICATIES

ACEA	A2	API	SJ/CF
ACEA	B2	JASO	MA

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		146
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.7
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	215

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

