

CHAMPION U.T.T. OIL 600

Dit is een smeermiddel dat speciaal is samengesteld om te voldoen aan de vereisten van Caterpillar voor gebruik in transmissies, eindaandrijvingen en natte remmen [Cat TDTO].

TOEPASSINGEN

Deze olie is ontwikkeld voor gebruik in Caterpillar-frictiecomponenten, zoals Power Shift-transmissies, koppelingen en remmen en in andere onderdelen zoals eindaandrijvingen, haakse tandwieloverbrengingen en differentiëlen.

KENMERKEN

Koude start: goede dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: bewezen bescherming van belangrijke onderdelen

SPECIFICATIES

API	CF	CATERPILLAR	TO-4
API	GL-4	EATON VICKERS	I-280-S
ISO	220	EATON VICKERS	M-2950-S
ALLISON	C4	KOMATSU	KES 07.868.1
CATERPILLAR	TO-2		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.904
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	210
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		97
B.N. [HCL04-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-27
Brookfield-viscositeit bij -12 °C	ASTM D2983	mPa.s	23500
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	236

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

