

CHAMPION PRORACING GP FORK OIL 2,5W

Deze synthetische 2,5W-vorkolie heeft een extreem hoge viscositeitsindex, die een optimale dempingscontrole biedt over een breed temperatuurbereik. Bovendien verlengt dit smeermiddel de levensduur van uw motorfiets door de combinatie van een snelle luchtafvoer en elastomeer compatibiliteit met corrosie- en slijtagewerende eigenschappen.

TOEPASSINGEN

Deze vorkolie is speciaal ontwikkeld voor universeel gebruik in vorken en dempers van motorfietsen en bromfietsen. De olie is geschikt voor on- en off-road gebruik. De keuze uit de verschillende klassen vorkolie moet worden gemaakt op grond van de omgevingstemperatuur, rijpatronen en dempingseffect. Volg tevens de instructies van de fabrikant.

KENMERKEN

Dempingscontrole: soepeler rijden

Uitgebalanceerde beschermende eigenschappen: langere levensduur

Brede materiaalcompatibiliteit: minder vloeistoffen nodig voor het onderhoud van verschillende motorfietsen

SPECIFICATIES

DIN 51524 Part 3

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	3.76
Viscositeitsindex	ASTM D2270		175
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-57
Kleur	VISUAL		BLUE

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

