

# WOLF ARIO ISO 100

14/04/2025  
4208

This is a compressor oil made of highly refined base oils and additives to prevent oxidation, corrosion and foaming. It meets the strict requirements of the PNEUROP-oxidation test.

## KÄYTTÖKOHTEET

This oil is particularly recommended for the lubrication of air compressors with high temperatures or when an oil according to the DIN classification VDL is required. It may also be used in vacuum pumps.

## OMINAISUUDET

Anti-wear and oxidation stability: superior protection  
Anti-foam properties: adequate anti-foam performance

## LUOKITUKSET

|     |           |         |            |
|-----|-----------|---------|------------|
| DIN | 51506 VDL | PNEUROP | DIN 51.352 |
|-----|-----------|---------|------------|

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö            | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml               | 0.891                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 96                   |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 10.9                 |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |                    | 97                   |
| A.N. (kolorimetrinen)                           | ASTM D974  | mg KOH/g           | 0.08                 |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C                 | -18                  |
| Leimahduspiste (COC)                            | ASTM D92   | °C                 | 277                  |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.