

WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID ASIAN

01/09/2026
5097

Questo fluido idraulico centrale si basa su oli base di altissima qualità accuratamente selezionati e sulla più recente tecnologia additiva per il funzionamento ottimale dei sistemi idraulici. Si tratta di un fluido per trasmissione di potenza affidabile, anche in condizioni difficili, con un indice di viscosità elevato e stabile.

APPLICAZIONI

Questo CHF è stato appositamente sviluppato per soddisfare le esigenze di prestazioni dei sistemi idraulici (servosterzo) dei produttori asiatici in un ampio intervallo di temperatura. Compatibile con molti elastomeri comuni e materiali di tenuta.

CARATTERISTICHE

Punto di scorrimento: eccellenti proprietà alle basse temperature.

SPECIFICA

ACURA	08206-9002A	MITSUBISHI	DIAMOND SP III
HONDA	08206-9002A	MITSUBISHI	PS FLUID
HONDA	PSF-2	NISSAN	PSF-II
HONDA	PSF-S	PSA	9735 EJ
HONDA	PSF-V	SUBARU	K0209A0080
HYUNDAI	PSF-3	SUBARU	PS FLUID
KIA	PSF-III	TOYOTA	008886-01
MAZDA	PSF	TOYOTA	PSF-EH
MITSUBISHI	DIAMOND PSF-2M		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		180
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-52
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	186
Colore	VISUAL		YELLOW

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.