

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 RN

14/04/2025
65637

Bu sentetik motor yağı formülü, yağ drenaj aralığını kısaltmadan daha temiz ve daha iyi bir performansa sahip bir motorun garantisini verir. Bu yağın geniş kullanım alanı sayesinde birçok büyük markanın farklı araçlarında mükemmel bakım yapabilirsiniz.

UYGULAMALAR

Bu motor yağı, C3 motor yağlarının gerekli olduğu egzoz gazı son işlemi özelliği bulunan veya bulunmayan sistemlerde kullanılabilir. Ayrıca bu motor yağı, resmi Renault RN 17 onayına sahiptir. Bu sayede daha önce RN0700 ve RN0710 gerektiren sistemlerde bu yağı kullanabilir; birçok Dacia ve Renault modeline bu motor yağı ile bakım yapabilirsiniz.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem cihazları için eksiksiz koruma
Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Yakıt ekonomisi: daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C3	RENAULT	RN17
MB	approval 226.52		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.849
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	60.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		197
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.78
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	226

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız